

ПРОМИСЛОВІ
СВИНЦЕВО-
КИСЛОТНІ
АКУМУЛЯТОРИ

Ventura
future generation energy



6+
років
строк служби

Ventura
future generation energy
GP 12-7.2
Part number: VNTGP12007292

№1 для систем безпеки **СЕРІЯ GP**



12+
років
строк служби

Ventura
future generation energy
GPL 12-40
Part number: VNTGPL12004009

Універсальне застосування **СЕРІЯ GPL**



10+
років
строк служби

Ventura
HR 1234 W
Part number: VNTHR12003403

Найкраще для ДБЖ **СЕРІЯ HR**



15+
років
строк служби

Ventura
FT 12-100
Part number: VNTFT12001000

Оптимальне для телекому **СЕРІЯ FT**



12+
років
строк служби

Ventura V-GEL
VG 12-100
Part number: VNTVG12001000

Циклічне використання **СЕРІЯ VG**



15+
років
строк служби

Ventura TG
VTG 12 080
Part number: VNTVTG12008048

Циклічне використання у важких режимах експлуатації **СЕРІЯ VTG**



Серія GP. Універсальне застосування.
Термін служби 6+ років.



Тип акумулятора	Напруга (В)	Номинальна ємність, Аг	Габаритні розміри			Вага	Поліусні виводи	
			Д	Ш	В		Стандарт/Опція	
			мм	мм	мм	кг	Тип	Позиція
GP 4-4,5	4	4,5	47	47	107	0,49	S4,8	D
GP 6-1,3	6	1,3	97	25	56	0,28	S4,8	C
GP 6-3,3	6	3,3	125	33	66	0,63	S4,8	C
GP 6-4,5	6	4,5	70	48	105	0,71	S4,8	A
GP 6-7	6	7	151	36	98	1,06	S4,8/S6,3	C
GP 6-12	6	12	151	51	99	1,73	S4,8/S6,3	C
GP 12-1,3	12	1,3	98	43	57	0,55	S4,8	E
GP 12-2,3	12	2,3	179	36	66	0,92	S4,8	C
GP 12-3,3	12	3,3	134	67	67	1,22	S4,8	F
GP 12-4	12	4	91	70	106	1,40	S4,8	C
GP 12-4,5	12	4,5	91	70	106	1,45	S4,8	C
GP 12-5	12	5	91	70	106	1,56	S4,8/S6,3	C
GP 12-7	12	7	151	65	100	2,04	S4,8/S6,3	F
GP 12-7,2	12	7,2	151	65	100	2,10	S4,8/S6,3	F
GP 12-9	12	9	151	65	100	2,48	S4,8/S6,4	F
GP 12-12	12	12	151	98	100	3,45	S6,3	F
GP 12-18	12	18	181	76	166	5,15	G5	D
GP 12-26	12	26	175	166	125	7,60	G5	D

Серія GPL. Універсальне застосування.
Термін служби 8+ років.



Тип акумулятора	Напруга (В)	Номинальна ємність, Аг	Габаритні розміри			Вага	Поліусні виводи	
			Д	Ш	В		Стандарт/Опція	
			мм	мм	мм	кг	Тип	Позиція
GPL 12-7,2	12	7,2	151	65	100	2,12	S4,8/S6,3	F
GPL 12-12	12	12	151	98	101	3,57	S6,3	F
GPL 12-18	12	18	181	76	167	5,40	G5	D
GPL 12-26	12	26	175	166	125	8,00	G5	D


Серія GPL. Універсальне застосування.
Термін служби 12+ років.

GPL 12-33	12	33	195	129	163	10,50	M6/M8	C
GPL 12-40	12	40	196	165	170	12,20	M6/M8	D
GPL 12-45	12	45	196	165	170	12,80	M6/M8	D
GPL 12-55	12	55	228	138	214	17,20	M6/M8	C
GPL 12-65	12	65	314	166	174	20,00	M6/M8	D
GPL 12-70	12	70	261	171	217	22,50	M6/M8	C
GPL 12-80	12	80	261	171	217	25,50	M6/M8	C
GPL 12-90	12	90	306	171	217	27,40	M6/M8	C
GPL 12-100	12	100	330	174	226	29,00	M6/M8	C
GPL 12-120	12	120	375	174	227	33,80	M6/M8	C
GPL 12-150	12	150	483	171	224	40,80	M6/M8	C
GPL 12-200	12	200	522	234	225	57,80	M6/M8	E
GPL 12-250	12	250	534	271	233	71,00	M6/M8	E


Основні характеристики

- Низьке газовиділення завдяки високій ступені рекомбінації газів (99%)
- Не потребують доливу води на протязі усього строку служби
- Відсутність обмеження при транспортуванні залізничним, автомобільним, морським та авіатранспортом (згідно правил IATA)
- Відмінні характеристики при розряді високими токами
- Низький внутрішній опір

Розташування виводів



Типи виводів



Серія FT. Оптимальні для телекому.
Термін служби 15+ років.



Тип акумулятора	Напруга (В)	Потужність, Вт/ел., 15 хв.	Габаритні розміри			Вага	Поліусні виводи	
			Д	Ш	В		Стандарт/Опція	
			мм	мм	мм	кг	Тип	Позиція
FT 12-50	12	50	277	106	222	17,00	M6/M8	E
FT 12-80	12	80	564	115	189	26,50	M8	E
FT 12-100	12	100	508	110	231	29,00	FT-57	E
FT 12-105	12	105	395	105	270	30,00	FT-54	E
FT 12-125	12	125	436	108	317	36,00	M8	E
FT 12-150	12	150	548	105	317	43,50	FT-57	E
FT 12-180	12	180	548	125	317	52,00	M8	E

Серія HR. Ідеальні для UPS.
Термін служби 10+ років.



Тип акумулятора	Напруга (В)	Потужність, Вт/ел., 15 хв.	Габаритні розміри			Вага	Поліусні виводи	
			Д	Ш	В		Стандарт/Опція	
			мм	мм	мм	кг	Тип	Позиція
HR 1222W	12	22	90	70	107	1,8	S4,8/S6,3	C
HR 1225W	12	25	151	51	100	1,9	S4,8/S6,3	F
HR 1234W	12	34	151	65	100	2,6	S4,8/S6,3	F
HRL 1234W	12	34	151	65	100	2,7	S4,8/S6,3	F

Серія VG Gel. Циклічні режими.
Термін служби 12+ років.



Тип акумулятора	Напруга (В)	Номинальна ємність, Аг	Габаритні розміри			Вага	Поліусні виводи	
			Д	Ш	В		Стандарт/Опція	
			мм	мм	мм	кг	Тип	Позиція
VG 6-12 Gel	6	12	151	51	99	1,73	S4,8/S6,3	C
VG 12-7,5 Gel	12	7,5	151	65	100	2,30	S4,8/S6,3	F
VG 12-9 Gel	12	9	151	65	100	2,55	S4,8/S6,3	F
VG 12-12 Gel	12	12	151	98	100	3,45	S6,3	F
VG 12-18 Gel	12	18	182	77	166	5,60	G5	D
VG 12-26 Gel	12	26	175	166	125	8,06	G5	D
VG 12-35 Gel	12	34	195	130	163	10,05	M6/M8	C
VG 12-40 Gel	12	40	196	165	170	12,20	M6/M8	D
VG 12-45 Gel	12	45	196	165	170	13,90	M6/M8	D
VG 12-55 Gel	12	55	228	138	214	17,20	M6/M8	C
VG 12-65 Gel	12	65	314	166	174	20,00	M6/M8	D
VG 12-80 Gel	12	80	261	171	217	25,50	M6/M8	C
VG 12-100 Gel	12	100	330	174	226	29,00	M6/M8	C
VG 12-120 Gel	12	120	375	174	227	36,20	M6/M8	C
VG 12-150 Gel	12	150	483	171	223	41,50	M6/M8	C
VG 12-200 Gel	12	200	522	234	227	57,80	M6/M8	E

Серія VTG. Ідеальні для циклічних режимів.
Термін служби 15+ років.



Тип акумулятора	Напруга (В)	Номинальна ємність, Аг.	Габаритні розміри			Вага	Поліусні виводи	
			Д	Ш	В		Стандарт/Опція	
			мм	мм	мм	кг	Тип	Позиція
VTG 06-170 M8	6	225	243	187	275	32,00	F8/A-Pole	A
VTG 06-245 M8	6	324	295	178	364	44,50	F8/A-Pole	B
VTG 12-080 M8	12	100	328	172	222	30,00	F8/A-Pole	C
VTG 12-105 M8	12	135	340	173	285	39,00	F8/A-Pole	C
VTG 12-110 M8	12	145	340	173	285	44,00	F8/A-Pole	C

Ventura - герметизовані свинцево-кислотні акумулятори, що не потребують доливу води на протязі всього терміну експлуатації, електроліт в котрих абсорбований у скловолокнистий наповнювач, який служить одночасно сепаратором (технологія AGM) та з гелеобразним електролітом (технологія GEL).

ТОВ «ТОТАЛ-ЕНЕРГО»
Тел: +380 44 383 3663, багатоканальний
email: office@total-energo.com.ua
web: total-energo.com.ua
Telegram: <https://t.me/TotalEnerg>
Адреса: Київ: 03134, Україана, Київ, вул. А. Корольова, 10

Примітка: у зв'язку з безперервним процесом удосконалення індивідуальних властивостей, пошуком більш сучасних матеріалів та оптимізації виробничого процесу виготовлення акумуляторних батарей, виробник залишає за собою право, без попереднього повідомлення, змінювати технічні характеристики , колірну гаму товару, стиль та колір маркування. Опис та зображення у данній брошурі несуть інформативний характер, за більш точною інформацією просимо звертатись до авторизованих центрів продажу.