

ETITEC M T12 950/12,5 4Y



Особливості

Артикул	002440810
Назва	ETITEC M T12 950/12,5 4Y
Категорія	Обмежувач перенапруги
Призначення	SPD
Тип	T1, T2
Тип струму	AC
Типорозмір	4 modules
Кількість полюсів	4
Відповідність стандартам IEC VDE	I, II / B, C
Iimp 10/350 імпульсний струм (кА)	12,5
Максимальний струм розряду Imax (8/20) кА	50
Сигнальний контакт RC	FALSE
Ступінь захисту IP	IP20
Кріплення	DIN рейка (верхня шина) 35 мм
Група каталогу	ETITEC M AC
Установка	PV inverters protection on the AC side
In (8/20), (кА)	20
Рівень захисту по напрузі Up, (kV)	4
Струм витоку	TAK
Технологія	MOV
Глибина корпусу (mm)	86
Напруга довготривалої роботи Uc, (AC)	950

Сторінка продукту 

Інша документація



Каталог
3D Модель
Інструкція
CE декларація
Файл Eplan

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC001457
Категорія	Комбинированный разрядник для систем энергоснабжения
Конфігурація системи DC	1
Конфігурація ІТ-системи	
Конфігурація системи TN	
Конфігурація системи TN-C	
Конфігурація системи TN-C-S	
Конфігурація системи TN-S	
Конфігурація системи TT	
Конфігурація інших систем	
Кількість полюсів	2
Імпульсний струм блискавки (10/350 μ s)	12,5
Найбільша довготривала напруга змінного струму AC	950
Номінальна напруга змінного струму	800
Рівень захисту від перепадів напруги	4
Питома енергія (W/R)	39
Максимальний переріз жорсткого провідника	35
Максимальний переріз гнучкого провідника	25
Спосіб монтажу	DIN rail (top hat rail) 35 mm
Конструктивний розмір (габарит)	4-но модульний
Удаленный сигнал	
Сигналізація в пристрої	Оптична
Категория	Type 1 + 2
Одноразовий/вичерпний	
Вбудований резервний запобіжник	
Ступінь захисту IP	IP20