

ETITEC M T2 950/20 4Y



Особливості

Артикул	002440820
Назва	ETITEC M T2 950/20 4Y
Категорія	Обмежувач перенапруги
Призначення	SPD
Тип	T2
Тип струму	AC
Типорозмір	4 modules
Кількість полюсів	4
Відповідність стандартам IEC VDE	II / C
Максимальний струм розряду I _{max} (8/20) кА	40
Сигнальний контакт RC	Ні
Ступінь захисту IP	IP20
Кріплення	DIN рейка (верхня шина) 35 мм
Група каталогу	ETITEC M AC
Установка	Захист будинків і коттеджів
I _n (8/20), (кА)	20
Рівень захисту по напрузі U _p , (кV)	4,5
Струм витоку	ТАК
Технологія	MOV
Глибина корпусу (mm)	70
Напруга довготривалої роботи U _c , (AC)	950

[Сторінка продукту](#)

Інша документація

[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000941
Категорія	Устройство защиты от перенапряжения для систем энергоснабжения
Конфігурація системи DC	
Конфігурація IT-системи	1
Конфігурація системи TN	
Конфігурація системи TN-C	
Конфігурація системи TN-C-S	
Конфігурація системи TN-S	
Конфігурація системи TT	
Конфігурація інших систем	
Число струмопровідних жил (без заземлення)	4
Номинальний імпульсний струм розряду (8/20)	20
Номинальна напруга змінного струму	800
Здатність відключення при короткому замиканні (I _{sc} cr)	25
Найбільша довготривала напруга змінного струму AC	950
Максимальний імпульсний струм розряду (8/20)	40
Спосіб монтажу	DIN rail (top hat rail) 35 mm
Конструктивний розмір (габарит)	4-но модульний
Рівень захисту від перепадів напруги	4,5
Максимальний переріз жорсткого провідника	35
Максимальний переріз гнучкого провідника	25
З контактом для дистанційної сигналізації	
Вбудований резервний запобіжник	
Сигналізація в пристрої	Оптична
Клас 2	1
Ступінь захисту IP	IP20

Креслення

