ETITEC M T2 PV 1100/20 Y RC



Особливості

Артикул	002440516
Назва	ETITEC M T2 PV 1100/20 Y RC
Категорія	Обмежувач перенапруги
Призначення	SPD
Тип	T2
Тип струму	DC
Типорозмір	3 modules
Кількість полюсів	3
Відповідність стандартам IEC VDE	II / C
Максимальний струм розряду Imax (8/20) kA	40
Сигнальний контакт RC	Так
Ступінь захисту IP	IP20
Кріплення	DIN рейка (верхня шина) 35 мм
Група каталогу	ETITEC M PV
Установка	Захист PV
In (8/20), (kA)	20
Рівень захисту по напрузі Up, (kV)	3,8
Струм витоку	TAK
Технологія	MOV
Глибина корпусу (mm)	70
Напруга довготривалої роботи Uc, (DC)	1100

Сторінка продукту

Інша документація

Каталог
3D Модель
Інструкція
CE декларація
Файл Eplan

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000941
Категорія	Устройство защиты от перенапряжения для систем энергоснабжения
Конфігурація системи DC	1
Конфігурація IT-системи	
Конфігурація системи TN	
Конфігурація системи TN-C	
Конфігурація системи TN-C-S	
Конфігурація системи TN-S	
Конфігурація системи TT	
Конфігурація інших систем	
Число струмопровідних жил (без заземлення)	2
Номінальний імпульсний струм розряду (8/20)	20
Здатність відключення при короткому замиканні (Isccr)	11
Максимальний імпульсний струм розряду (8/20)	40
Макс. тривала напруга постійного струму DC	1100
Спосіб монтажу	DIN rail (top hat rail) 35 mm
Конструктивний розмір (габарит)	3-но модульний
Максимальна PV-напруга	916
Рівень захисту від перепадів напруги	3,8
Максимальний переріз жорсткого провідника	35
Максимальний переріз гнучкого провідника	25
З контактом для дистанційної сигналізації	1
Вбудований резервний запобіжник	
Сигналізація в пристрої	Оптична
Клас 2	1
Ступінь захисту IP	IP20